
# Module sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 114 cm, revêtement frontal en verre







Exemple d'image

#### Utilisation

- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des chasses d'eau apparentes en basse position
- Pour remplacer des chasses d'eau apparentes en moyenne position
- Pour remplacer des WC suspendus avec chasse d'eau apparente
- Pour remplacer des WC suspendus avec chasse d'eau à encastrer avec une hauteur d'ouverture de révision maximale < 109 cm</li>
- · Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement de sièges de WC adaptables Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois massives ou de construction sèche
- Pour compenser le décalage entre les raccordements de WC et l'évacuation murale par l'intermédiaire de tubulures de raccordement étagées pour WC suspendus

- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Hauteur réglable jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la céramique de WC 35 ± 1 cm
- · Chasse d'eau isolée contre la condensation
- · Revêtement latéral en aluminium brossé
- Autoportant
- · Volume de chasse réglable
- Entrée d'eau à l'arrière au centre
- Entrée d'eau latérale possible avec des accessoires
- Entrée d'eau par le bas

## Caractéristiques techniques

Pression d'écoulement	0.1-10 bar
Température maximale de l'eau	25 ℃
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4.5 / 6
Petit volume de chasse	31

### Caractéristiques

• Rinçage à 2 quantités

#### Contenu de la livraison

- Set d'entrée d'eau avec 2 robinets d'arrêt 1/2"
- Rallonge pour tube de chasse 160 mm
- Manchette de raccordement en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Tubulure de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon d'adaptation en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12

- · Set antibruit
- Cache de socle
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- · Matériel de fixation
- Matériel de fixation pour montage devant les chasses d'eau à encastrer

N° de réf.	N° ST	N° USGBS	Couleur / surface	В	Н	T	
131.031.SI.5	3354 060	870 223	Revêtement frontal: verre blanc Revêtement latéral: aluminium	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	
131.031.TG.5	3354 063	870 223	Revêtement frontal: verre sable Revêtement latéral: aluminium	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	
131.031.SJ.5	3354 061	870 223	Revêtement frontal: verre noir Revêtement latéral: aluminium	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	
131.031.SQ.5	3354 062	870 223	Revêtement frontal: verre umbra Revêtement latéral: aluminium	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	
131.031.JK.5	3354 340		Revêtement frontal: verre lave Revêtement latéral: aluminium noir chromé	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	Nouveau
131.031.JL.5	3354 341		Revêtement frontal: verre sable gris Revêtement latéral: aluminium	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	Nouveau
131.031.SJ.6	3354 342		Revêtement frontal: verre noir Revêtement latéral: aluminium noir chromé	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	Nouveau



### Accessoires

- Set de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, étagé de 3 cm
- Set de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, étagé de 5 cm
- Set de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, étagé de 7 cm
- Cadre d'écartement Geberit Monolith
- Set de boulons de fixation en aluminium pour revêtement latéral Geberit Monolith
- Set de transformation pour sièges de WC adaptables Geberit AquaClean
- Set d'entrée d'eau latéral Geberit, pour module sanitaire Monolith pour WC