



Module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 114 cm, revêtement frontal en verre



Exemple d'image



Utilisation

- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des chasses d'eau apparentes en basse position
- Pour remplacer des chasses d'eau apparentes en moyenne position
- Pour remplacer des WC suspendus avec chasse d'eau apparente
- Pour remplacer des WC suspendus avec chasse d'eau à encastrer avec une hauteur d'ouverture de révision maximale < 109 cm
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement de sièges de WC adaptables Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois massives ou de construction sèche
- Pour compenser le décalage entre les raccordements de WC et l'évacuation murale par l'intermédiaire de tubulures de raccordement étagées pour WC suspendus

Caractéristiques

- Rinçage à 2 quantités
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Hauteur réglable jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la céramique de WC 35 ± 1 cm
- Chasse d'eau isolée contre la condensation
- Revêtement latéral en aluminium brossé
- Autoportant
- Touches de déclenchement Soft-Touch pour le déclenchement du rinçage et l'absorption des odeurs

Contenu de la livraison

- Set d'entrée d'eau avec 2 robinets d'arrêt 1/2"
- Rallonge pour tube de chasse 160 mm
- Manchette de raccordement en EPDM, $\varnothing 44 / 55$ mm
- Tubulure de raccordement en PE-HD, $\varnothing 90$ mm
- Manchon d'adaptation en PE-HD, $\varnothing 90 / 110$ mm
- 2 tiges filetées M12
- Set antibruit

- L'éclairage d'orientation et l'absorption des odeurs se déclenchent lorsque l'on s'approche
- Eclairage d'orientation réglable en sept couleurs
- Zone d'identification de l'utilisateur réglable
- Eclairage d'orientation réglable sur détection jour/nuit
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs remplaçable sans outils
- Arrêt automatique de l'absorption des odeurs après une durée de fonctionnement prédéfinie
- Fonctionnement à très basse tension, pas de tension secteur dans la chasse d'eau
- Alimentation sur secteur avec conducteur souple tripolaire sous gaine
- Entrée d'eau à l'arrière au centre
- Entrée d'eau latérale possible avec des accessoires
- Entrée d'eau par le bas

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Classe de protection	I
Tension nominale	100-240 V c.a.
Fréquence du réseau	50-60 Hz
Tension de service	4.1 V c.c.
Puissance absorbée	5 W
Pression d'écoulement	0.1-10 bar
Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de chasse	6 l
Petit volume de chasse	3 l

- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation
- Cache de socle
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation
- Matériel de fixation pour montage devant les chasses d'eau à encastrer

N° de réf.	N° ST	N° USGBS	Couleur / surface	B	H	T
131.231.SQ.5	3354 240	870 227	Revêtement frontal: verre umbra Revêtement latéral: aluminium	50.5 cm	114 cm	10.6 cm
131.231.SI.5	3354 238	870 227	Revêtement frontal: verre blanc Revêtement latéral: aluminium	50.5 cm	114 cm	10.6 cm
131.231.TG.5	3354 241	870 227	Revêtement frontal: verre sable Revêtement latéral: aluminium	50.5 cm	114 cm	10.6 cm
131.231.SJ.5	3354 239	870 227	Revêtement frontal: verre noir Revêtement latéral: aluminium	50.5 cm	114 cm	10.6 cm

N° de réf.	N° ST	N° USGBS	Couleur / surface	B	H	T	
131.231.JK.5	3354 345		Revêtement frontal: verre lave Revêtement latéral: aluminium noir chromé	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	Nouveau
131.231.JL.5	3354 346		Revêtement frontal: verre sable gris Revêtement latéral: aluminium	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	Nouveau
131.231.SJ.6	3354 347		Revêtement frontal: verre noir Revêtement latéral: aluminium noir chromé	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	Nouveau

Accessoires

- Set de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, étagé de 3 cm
- Set de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, étagé de 5 cm
- Set de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, étagé de 7 cm
- Cadre d'écartement Geberit Monolith
- Boîtier de raccordement électrique Geberit
- Set de transformation pour sièges de WC adaptables Geberit AquaClean
- Set d'entrée d'eau latéral Geberit, pour module sanitaire Monolith pour WC