


Schweizerischer Stahl- und Haustechnikhandelsverband SSHV Association Suisse du Commerce de l'Acier et de la Technique du Bâtiment ASCA Associazione Svizzera del Commercio dell'Acciaio e dell'Impiantistica ASCA

Liste des figures et directives pour le façonnage des fers à béton 2014




Directives et utilisation selon norme SIA


1. Les figures sont groupées en fonction du nombre de pliage. (par ex. numéro 331 = 3 pliages)




- Dans le cadre des groupes, les figures sont classées par degré de façonnage. Les degrés de façonnage sont: degré de façonnage 1, degré de façonnage 2, degré de façonnage S.
- 3. Les figures qui ne sont pas représentées, tout comme les figures de forme 3D seront facturées en régie.
- Les façonnages avec un galet de pliage d1 doivent être spécifiés expressément sur la liste de fer.
 Ces figures seront facturées selon le degré de façonnage S ou en régie.



5. Les dimensions qui diffèrent de la tolérance SIA, doivent être mentionnées spécialement sur la liste de fer par un encadrement rectangulaire de la cote par l'ingénieur (par ex. 796) Ces figures seront facturées selon le degré de façonnage S ou en régie.




6. Si les étriers fermés ont une dimension de pliage inférieure à 21cm, ils seront facturés selon le degré de façonnage S.






Directives et utilisation selon norme SIA


7. Les longueurs indiquées dans la liste de fer sont les dimensions extrérieures en cm.



8. Le mandrin ou le galet de pliage (d) en mm est la dimension intérieure.




- 9. Le diamètre du fer à béton est toujours indiqué en mm
- 10. L'atelier de façonnage a absolument besoin d'une cote de longueur et d'un angle de pliage en degré (360°).



- Les fers à béton coupés ou piliés jusgu'au diamétre 16mm sont pour raison technique produits et livrés en nombre pair et facturés ainsi.
- 12. Pour des raisons de technique de production, les longueurs de branches du début et du milieu ne peuvent pas être inférieures.

	Ø (mm)	A (cm)	B (cm)
d3	8	8	6
	10	10	7
	12	12	10
	14	14	12
	16	16	13
d2	18	22	17
	20	24	18
	22	32	25
	26	37	29
	30	42	33
	34	56	35
	40	64	44



- 13. Utiliser la grandeur de police 12 pour le dimensionnement.
- 14. Les sur-longueurs (> 14 m.) et sur-largeurs (> 2.5 m) seront facturées en régie.




FIGURENLISTE LISTE DES FIGURES LISTA DELLE FIGURE

Fix
Fixe
Fisso

1


Bearbeitungsgrad 1 Degré de façonnage 1 Grado di lavorazione 1 101 102 103 104 105 Bearbeitungsgrad S Degré de façonnage S Grado di lavorazione S 182 181 183 184 185 186

Bearbeitungsgrad 1 Degré de façonnage 1 Grado di lavorazione 1 **201**







Bearbeitungegrad S Degré de façonnage S Grado di lavorazione S

















Bearbeitungsgrad S Degré de façonnage S Grado di lavorazione S Bearbeitungsgrad S Degré de façonnage S Grado di lavorazione S SSHV | ASCA