

**Nouveau dans
la gamme.**

 **permafrix**

Une marque de Permapack.

Permafrix 208

PUR mousse d'isolation, avec valve combi

Permafrix 208 est une mousse au polyuréthane à un composant qui durcit grâce à l'humidité de l'air pour former une pâte solide semi-rigide dont les cellules sont majoritairement fermées.

La mousse au polyuréthane permet de combler et d'isoler des joints, des cavités et des fissures dans les murs lors du montage de fenêtres et de portes. Elle se dilate lors du moussage et remplit intégralement la section droite. Grâce à la mousse caractérisée par des cellules fermées, Permafrix 208 possède un excellent pouvoir isolant et adhère de manière optimale sur tous les matériaux de construction courants.

Livrée en boîte, la mousse peut être appliquée à l'aide de l'adaptateur à tube fourni et d'un pistolet.

Un produit qui possède de nombreux avantages

- Mousse de remplissage de qualité affichant d'excellentes propriétés isolantes
- Résistante au vieillissement et à l'humidité, non sujette à la pourriture
- Excellente adhérence sur de nombreux matériaux de construction
- Une boîte suffit pour appliquer le produit avec un adaptateur à tube ou avec un pistolet
- Utilisation également possible sur des panneaux en polystyrène (EPS, XPS)



Fiches techniques



Vos avantages en un coup d'œil

- Mousse universelle au polyuréthane en boîte pour toutes les utilisations quotidiennes dans le bâtiment
- Produit 2-en-1, d'où des coûts plus faibles de stockage et de gestion des articles
- La valve en caoutchouc de troisième génération permet d'éviter très efficacement les obstructions
- La boîte est rapidement prête à l'emploi en quelques manipulations à peine
- Les gants de protection se rangent en toute simplicité dans le capuchon de la boîte

PUR Mousse d'isolation, avec valve combi

Application avec l'adaptateur à tube

Visser l'adaptateur muni d'un petit tube de rallonge sur la valve jusqu'à la butée. Maintenir la boîte de telle sorte que la valve soit orientée vers le bas et réguler le débit de la mousse en appuyant sur l'adaptateur. Nettoyer les résidus de mousse dans la valve avec de l'acétone. Utiliser les boîtes déjà entamées sous deux semaines.

Application à l'aide d'un pistolet

Visser le pistolet à mousse Permafix jusqu'à la butée sur la valve de la boîte. Régler le débit souhaité par rotation de la vis de dosage sur le pistolet. Maintenir le pistolet de telle sorte que la valve de la boîte soit orientée vers le bas. Appuyer sur la gâchette. En cas d'interruption du processus de travail, refermer la vis de dosage.

Caractéristiques techniques

Base	Polyuréthane à un composant
Volume	Environ 38 à 42 litres, moussage libre
Conductivité thermique	0.037 W/mK
Valeur d'isolation phonique	58 dB
Classe de matériaux de construction	B3 (DIN 4102)
Température de mise en œuvre	de +5 °C à +30 °C
Résistance à la température	de 40 °C à +90 °C
Emballage	Boîte de 750 ml

Pistolets d'application adaptés

Permafix 93	Pistolet à mousse, robuste
Permafix 93 XL	Pistolet à mousse, longueur de tube de 60 cm

