

# DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Selon SN 670'119-NA / SN EN 13'242

Type de matériau : **Grave non traitée 0/45 (GNT 0/45)**

Utilisation :	<b>Graves et mélanges naturels, non traités, utilisés pour la construction et l'entretien de routes, aérodromes et autres aires de trafic.</b>
Origine :	<b>Grave provenant du concassage de roches massives calcaires</b>
Fabricant :	<b>MATÉRIAUX SABAG SA</b>
Responsable production :	<b>Cédric Lachat</b>
Organisme de contrôle de la production :	<b>SACR succ. de Ertec SA (STS 0122)</b>
Instance de certification :	<b>ASMP (SCESp 0093) - NB 2115</b>
Normes harmonisées :	<b>VSS 70'119 : 2021 - SN EN 13242 + A1 : 2021</b>
Déclaration de performance n° :	<b>P-2022-2</b>
Code d'identification produit :	<b>GNT 0/45</b>
Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit :	<b>2+</b>

	Unité	Performance
CLASSE GRANULAIRE	[désignation]	<b>0/45</b>
GRANULARITÉ (SN 670'902-1 / EN 933-1)	[catégorie]	<b>G<sub>A</sub>75</b>
COEFFICIENT D'APLATISSEMENT (SN 670'902-3 / EN 933-3)	[catégorie]	<b>F<sub>135</sub></b>
GRAINS CONCASSÉS (SN 670'902-5b / EN 933-5/A1)	[catégorie]	<b>C<sub>90/3</sub></b>
TENEUR EN FINES (SN 670'902-1 / EN 933-1)	[catégorie]	<b>f<sub>6</sub></b>
QUALITÉ DES FINES <sup>(1)</sup> (SN EN 13242 - Annexe D)	[ ]	<b>non nocives</b>
RÉSISTANCE A LA FRAGMENTATION (SN 670'903-2c / EN 1097-2) - 4/8 et 11/16	[catégorie]	<b>LA<sub>40</sub></b>
MASSE VOLUMIQUE RÉELLE <sup>(2)</sup> (SN 670'903-6 / EN 1097-6)	[Mg/m <sup>3</sup> ]	<b>APD</b>
COEFFICIENT D'ABSORPTION D'EAU <sup>(2)</sup> (SN 670'903-6 / EN 1097-6)	[%]	<b>APD</b>
CLASSIFICATION DES CONSTITUANTS <sup>(3)</sup> (SN 670'902-11-NA / EN 933-11/AC)	[catégorie]	<b>APD</b>
SULFATE SOLUBLE DANS L'ACIDE <sup>(2)</sup> (SN 670'905-1 / EN 1744-1)	[catégorie]	<b>APD</b>
SOUFRE TOTAL <sup>(2)</sup> (SN 670'905-1 / EN 1744-1)	[catégorie]	<b>APD</b>
SULFATE SOLUBLE DANS L'EAU <sup>(4)</sup> (SN 670'905-1 / EN 1744-1)	[catégorie]	<b>NR</b>
CONSTITUANTS INFLUENÇANT LA PRISE ET LE DURCISSEMENT <sup>(2)</sup> (SN 670'905-1 / EN 1744-1)	[ ]	<b>APD</b>
IMPURETÉS (SN EN 13242 - 6.5.4)	[ ]	<b>aucunes visibles</b>

<sup>(1)</sup> Selon SN EN 13242, annexe A, paragraphe d

<sup>(2)</sup> Pour graves traitées aux liants hydrauliques

<sup>(3)</sup> Pour gravillons et graves recyclés

<sup>(4)</sup> A vérifier en cas de doute

APD : Aucune performance déterminée

NR : Non Requis

Les performances des produits susmentionnés correspondent aux performances déclarées. Seul le fabricant indiqué ci-dessus est responsable de l'établissement de la déclaration de performance, conformément aux prescriptions légales qui s'y rapportent.

Delémont, le : 14 octobre 2022

Cédric Lachat

Responsable de production